



DESCRIPTION

Peinture mâte à base de copolymères acryliques pour travaux soignés.

- \* Grande blancheur;
- \* Grand pouvoir opacifiant;
- \* grande facilité d'application.

DOMAINE D'UTILISATION

COLOVINYL 900 s'applique sur revêtements en maçonnerie, boiserie et plâtre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Blanc mat.
- Rendement : 7 à 9 m²/Kg par couche selon la porosité du support, conforme à la norme ISO 23811(2009).
- Densité : 1,65 ± 0,05 à 25°C, conforme à la norme NM ISO 2811-1 (2008).
- Viscosité : 400 ± 50 poises à 25°C au Brookfield.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les surfaces doivent être saines, propres et sèches, convenablement préparées et conformes à la norme DTU 59.1.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

COLOVINYL 900 s'applique au rouleau ou au pinceau. Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensants ou gelés, par température inférieure à 5°C et supérieure à 35°C, ni par humidité relative supérieure à 80%.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

- Dilution:
- \* 1ère couche 15 à 20 % d'eau.
  - \* 2ème couche +/- 10% d'eau.

MINIMUM DE COMMANDE

Minimum de commande : 10 litres

SÉCHAGE

A 20° C et à 60% d'humidité :

- \* Hors poussière : 15 min.
- \* Sec : 30 min.

Recouvrable après 4 heures.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

■ EXTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
ENDUIT FACADE P20 ou P10 (option)	1
COLOPRIM ou COLOFIX	1
COLOVINYL 900	2

■ INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM ou COLOFIX	1
COLENDUIT Extra B505 ou SP88	2
COLOSTOP (Optionnel)	1
COLOVINYL 900	2

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 30 Kg, 45 Kg.

SANTE ET SECURITE

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 186.

Version : 12/25, Décembre 2025 par Colorado 12/25 (DC 28 G).

© 2025, tous droits réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la Colorado est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la Colorado est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la Colorado est formellement interdite.

5A>AD36A W&fUMTXeWEA +""#1;EA #&""#1;EA &""#W;EA \$)""#