COLORADO
Soyez inspirés

EAU INT EXT

DESCRIPTION

Peinture mate à base de copolymères acryliques modifiés.

DOMAINE D'UTILISATION

COLOVINYL Plus s'applique sur revêtement en maçonnerie, boiserie et plâtre.
Possède une très bonne blancheur, une grande facilité d 'application et une bonne tenue à l'abrasion.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Mât et Lisse.
- Nuancier à teinte : Harmony Synthesis, RAL, Tollens, Sikkens, Carte de couleur, Sherwin Williams.
- Rendement : 7 à 9 m^2/Kg par couche selon la porosité du support.
- Densité : Base P : 1,64 ± 0,05 à 25°C.
  Base D : 1,52 ± 0,05 à 25°C.
  Base ED : 1,40 ± 0,05 à 25°C.
- Extrait sec (en poids) : 73 ± 2%.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

COLOVINYL PLUS s'applique au rouleau ou au pinceau sans aucun risque de reprise ni de raccord.
Limite d'application: Ne pas appliquer sur supports condensants ou gelés par température inférieure à 5°C, ni par humidité relative supérieure à 70%.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution:
* 1ère couche 10 à 15 % d'eau
* 2ème couche 5% d'eau.

SÉCHAGE

A 20° C et à 60% d'humidité :
* Hors poussière : 15 min.
* Sec : 30 min.
* Recouvrable : 4 heures.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

- EXTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
ENDUIT FACADE P20 ou P10	2
COLOPRIM ou COLOFIX	1
COLOVINYL Plus M.A.T.	2

- INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM ou COLOFIX	1
COLENDUIT Extra B505 ou SP88	2
COLOSTOP	1
COLOVINYL Plus M.A.T.	2

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

1 kg, 5 kg, et 20 kg.

SANTE ET SECURITE

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité.

Edition : Mai 2023 par Colorado 05/23 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ;
Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.
La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entrainent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001