



DESCRIPTION

Enduit poudre à base d'un liant hydraulique et de charges de granulométrie calibrées. Conforme à la Norme Française NF EN 1062-1. Le produit est classé W3.

DOMAINE D'UTILISATION

Conçu pour le rebouchage et le surfacage des fonds en maçonnerie extérieure. Il est doué d'une bonne tenue à l'extérieure et d'une grande résistance au faïençage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Poudre.
- Couleur : Blanc.
- Rendement : 2 à 3 kg / m², épaisseur sèche de 1.5 à 3.0 mm selon la charge, conforme à la norme ISO 23811(2009).

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Matériel recommandé : Couteau à enduire.

Si le support est humide; éliminer la source d'humidité et appliquer en impression hydrofuge une couche de Coloprim.

Une fois le support sec, appliquer au couteau à enduire, une fine couche de notre Enduit Façade P20 afin de reboucher les trous et obtenir une surface régulière.

Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensant ou gelés, par température inférieure à 5°C, ni par humidité relative supérieure à 70%.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Eau .

SÉCHAGE

Séchage à 20°C et 60% d'hygrométrie :

* Hors poussière : 15 mn.

* Sed : 12 heures.

* Intervalle entre couche : 24 Heures Séchage. Jusqu'à 2 cm en 2 couches (1cm/couche).

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

5 kg, 10 kg, 25 kg.

SANTE ET SECURITE

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 61.

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001