



DESCRIPTION

ENDUIT FAÇADE P10 est un enduit en poudre blanche, contenant des liants hydrauliques. C'est un enduit de finition, qui permet le lissage des murs et les réparations de maçonnerie en travaux de façade.

DOMAINE D'UTILISATION

Enduit de finition et de réparation en poudre, pour application manuelle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Poudre.
- Couleur : Blanc.
- Rendement : 2 à 3 kg / m², épaisseur sèche de 1.5 à 3.0 mm selon la charge, conforme à la norme ISO 23811(2009).

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Matériel recommandé : Couteau à enduire.
Si le support est humide, éliminer la source d'humidité et appliquer en impression hydrofuge une couche de Coloprim.
Une fois le support sec, appliquer au couteau à enduire, une fine couche de notre Enduit Façade P10 afin de reboucher les trous et obtenir une surface régulière. Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensant ou gelés, par température inférieure à 5°C, ni par humidité relative supérieure à 70%.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Empattage à l'eau claire.

SÉCHAGE

Séchage à 20°C et 60% d'hygrométrie :
* Hors poussière : 15 mn.
*Sec: 12 heures.
* Intervalle entre couche : 24 Heures Séchage.
Jusqu'à 2 cm en 2 couches (1cm/couche).

SYSTÈME RECOMMANDÉ

■ INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
ENDUIT P10	1/2
COLOPRIM ou COLOFIX	1
PEINTURE DE FINITION	2

■ EXTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
ENDUIT P20	1/2
ENDUIT P10	1/2
COLOPRIM ou COLOFIX	1
PEINTURE DE FINITION	2

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

5 kg, 25 kg.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°259.

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001