



DESCRIPTION

Revêtement décoratif épais à base de résine vinylique et de grains minéraux colorés.

DOMAINE D'UTILISATION

Très apprécié dans la décoration des couloirs, cages d'escaliers, entrées, salles d'attentes ect.....

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Mat et rugueux.
 - Couleurs : Blanc, disponible en plusieurs teintes (voir nuancier).
 - Rendement : 2 à 3 kg/m².
 - Densité : 1,45 +/- 0,05 à 25°C.
 - Viscosité : 2000 +/-200
- Extrait sec en poids : 80% +/-2%.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Qu'il s'agisse de supports neufs ou anciens, la surface doit être sèche, saine et débarrassée de toutes traces des contaminants.

Appliquer (sans diluer) avec une taloche mince en inox.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : Prêt à l'emploi.

MINIMUM DE COMMANDE

600Kg.

SÉCHAGE

Séchage à 20°C et 60% d'humidité :

- * Hors poussière : 1h30min.
- *Sec : 12 heures.
- *Recouvrable : 24 heures.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM *	1
COLOFONDO	1
GRANITO	1

(*) Optionnel : Sur façade poreuse une couche de Coloprime sera nécessaire avant d'appliquer Colofondo.

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 1 an dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

25 kg.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 37.

Edition : Aout 2025 par Colorado 08/25 (DC 28 G).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 27001