



DESCRIPTION

Revêtement décoratif pâteux à base de liants vinyliques.

DOMAINE D'UTILISATION

L'ISOPHONE est spécialement conçu pour l'embellissement et l'isolation thermique et acoustique des intérieurs.

Selon le matériel d'application on peut obtenir un aspect légèrement granuleux ou fibreux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Pâteux.
- Couleur : Blanc.
- Rendement :
 - * 0,5 à 2 m²/Kg (motifs épais) pour application au pistolet pour projection insonorisante.
 - * 1 à 8 m²/Kg (motifs peu épais) pour application au pistolet pneumatique à tête de buse de 4mm de diamètre et sous pression d'environ 3,5 bars.
 - * 20 à 25 m²/Kg (motifs fins) pour application au pistolet pneumatique à tête de buse de 3mm et pression d'air de projection 5 à 6 bars (Sagola 429).
- Densité : 1,36 +/- 0,05 à 25 °C.
- Viscosité : 1000 poises +/- 200 à 25°C.
Extrait sec (en poids) : 56 +/- 1%.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

S'applique sur du COLOMAT 99 ou COLOTITANE.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : à l'eau.

SÉCHAGE

Séchage à 20 °C et 60 % d'humidité.

- * Hors poussière : 30 mn.
- * Sec : 1h30 mn.
- * Recouvrable : 12 heures.

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

5 Kg et 25 Kg.

SANTE ET SECURITE

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 24.

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001