



DESCRIPTION

Revêtement décoratif en phase aqueuse, scintillant et pailleté.

DOMAINE D'UTILISATION

Peinture décorative avec un effet scintillant qui donne à votre intérieur une ambiance chic et, une atmosphère intime.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Mat scintillant.
- Couleurs : Suivant notre nuancier M.A.T.
- Rendement : Environ 12 m²/Kg.
- Densité : 1,27 +/- 0,05 à 25° C.
- Viscosité : 300 +/- 50 poises au Brookfield S6/10 à 25° C pour la base neutre.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Appliquer 1er couche de KANZ M.A.T à coups alternés à l'aide d'un pinceau (sur COLOFONDO), sur des surfaces qui ne dépassent pas 2m² afin d'éviter un séchage rapide lors de l'application.

La première couche peut être appliquée au rouleau laqueur. Immédiatement après, lisser légèrement la surface avec un pinceau propre pour obtenir le décor désiré.

Après 4 heures, appliquer une 2ème couche de KANZ dans les mêmes conditions afin d'obtenir un meilleur rendu.

Une fois la deuxième couche de KANZ sèche, poncer légèrement, au papier de verre, la surface pour faire ressortir les paillettes.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : prêt à l'emploi. (peut être dilué jusqu'à 5% avec l'eau).

Bien mélanger le produit avec l'aide d'une spatule avant l'utilisation.

SÉCHAGE

La préparation du support se fait à l'aide d'une ou de deux couches de COLOFONDO.

Séchage à 20 °C et 65 % d'humidité relative :

* Hors poussière : 1 heure.

* Sec : 4 heures.

* Lavable : 20 jours.

SYSTÈME RECOMMANDÉ (nous consulter)

■ INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM ou COLOFIX	1
COLENDUIT EXTRA B505 ou SP88	2
COLOFONDO	1
KANZ M.A.T	2

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

2,5 Kg.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 171.

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001