



## DESCRIPTION

Pâte décorative à l'ancienne, à base d'eau et de fibres végétales, sans odeur. Améliore le confort thermique et acoustique des intérieurs. Grande facilité d'application et permet de masquer les défauts du support.

## DOMAINE D'UTILISATION

Recommandé pour une application sur murs intérieurs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Produit pâteux
- Couleur : Blanche, peut être cirée par les références disponibles sur notre nuancier Kasbaa cire.
- \*Rendement : \* Pâte : 1,3 à 1,8 Kg/m<sup>2</sup>.  
Cire : 12 à 15 m<sup>2</sup>/L.
- Densité à 25°C : \* Pâte : 1,69 +/- 0,05.  
\*Cire : 1.00 +/- 0,05.
- Viscosité : \* Pâte : 1000 +/- 200 poises.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

## CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Sur un support préalablement préparé, appliquer directement KASBAA à l'aide d'une taloche en inox. Ensuite, égaliser la charge pour avoir une épaisseur régulière. Avant que la pâte ne sèche, lisser légèrement la surface appliquée en utilisant la spatule triangulaire. 24 heures après, appliquer la cire spécialement conçue pour les intérieurs uniquement à l'aide d'une éponge douce et créer les effets de patine désirés.

## DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : Produit prêt à l'emploi.

## SÉCHAGE

- \*Pâte : 24 heures.
- \*Cire : 30 à 45 mn.

## SYSTÈME RECOMMANDÉ

### ■ INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM ou COLOFIX	1
COLENDUIT EXTRA B505/SP88	1
COLOFIX	1
KASBAA	1
KASBAA CIRE	1

## STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

## EMBALLAGE

800 ml.

## SANTE ET SECURITE

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°25.

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001