



DESCRIPTION

Lasure acrylique de protection et de décoration pour les supports bruts tels le béton, briques, et supports minéraux.

Protège les bétons contre la carbonatation. Permet de conserver les bétons dans leurs états naturels. NATURA est facile à utiliser, sans odeur, permet la réalisation de deux couches dans la journée.

DOMAINE D'UTILISATION

Pour supports bruts.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Satiné.
 - Couleur : Transparent.
 - Rendement : 8 à 10 m²/L selon le support, conforme à la norme ISO 23811(2009).
 - Densité : 1,01 +/- 0,05 à 25°C, conforme à la norme NM ISO 2811-1 (2008).
 - Extrait sec : 25 % +/- 2% en poids, conforme à la norme ISO3233-3 (2015).
 - Viscosité : 57 +/- 5 KU à 25°C, conforme à la norme ASTM D561 (1997).
- Classification AFNOR(NF T36-005) : Famille I classe 7b2.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

S'applique au rouleau ou pinceau ou rouleau laqueur.
limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensant ou gelés par température inférieure à 5°C, ni par humidité relative supérieure à 75%.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution:
1er couche: Dilution de 10 à 15% d'eau.
2eme couche : Prêt à l'emploi.

SÉCHAGE

Séchage à 20 °C et à 65% d'humidité relative:

- * Hors poussière : 20 minutes.
- * Sec au toucher : 1 Heure.
- * Recouvrable : 4 heures.

SYSTÈME RECOMMANDÉ (nous consulter)

■ INTERIEUR / EXTERIEUR :

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
SUPPORTS BRUTS	
NATURA	2

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

5 L.

SANTE ET SECURITE

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°236.

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001