



DESCRIPTION

PLIOSTAR est une peinture autonettoyante de ravalement à base de résines PLIOLITE. Conforme à la Norme Française NF EN 1062-1.

DOMAINE D'UTILISATION

PLIOSTAR s'utilise pour tous travaux de façade possède une excellente résistance aux intempéries. PLIOSTAR s'applique sur ciment, mortier, béton, brique, enduit-ciment.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Mat.
- Couleurs : Blanc, autres teintes sur demande.
- Rendement : 5 à 6 m²/Kg.
- Densité : 1,57 ± 0,05 en blanc, à 25°C.
- Extrait sec (en poids) : 73 ± 2%.
- Viscosité : 105 ± 5 KU .

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Le Matériel d'application : Brosse, rouleau ou pistolet AIRLESS.

Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensants ou gelés, par température inférieure à 5°C , ni par humidité relative supérieure à 70%.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : White Spirit (D66)

* 1ère couche : 5 à 10 % .

* 2ème couche : 0 à 5 % .

SÉCHAGE

Séchage à 20°C et à 60% d'hygrométrie :

* Hors poussière : 15 min.

*Sec : 1 à 2 heures.

* Recouvrable : 24 heures.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

■ EXTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
ENDUIT FACADE P20 ou P10 (*)	1
PLIOSTAR dilué à 10%	1
PLIOSTAR	2

(*) Sur des surfaces poreuses et farinantes passer une couche de Vernis Imprex avant d'appliquer les enduits façade.

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

5 kg, 20 kg.

SANTE ET SECURITE

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 39.

Edition : Octobre 2021 par Colorado 10/21 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001