



DESCRIPTION

Revêtement sans solvant à base de résine époxydiques modifiées, pour l'intérieur.

DOMAINE D'UTILISATION

Peinture anti-poussière, conçue pour la protection des intérieurs de réservoirs contenant des produits alimentaires non-acides et l'eau potable.

Resipox est aussi un bon revêtement bi-composant sans solvant pour le sol.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Brillant.
- Couleur : Blanc.
- Rendement : 2m²/kg/350 µm.
- Densité : * Base: 1.60+/- 0.05.
*Durcisseur: 1.10 +/- 0.05 .
*Mélange: 1.40 +/- 0.05 .
- Dilution : ne pas diluer .

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Le mélange des 2 composants se fait dans les proportions suivantes par poids : 80% de base et 20% de durcisseur.

Durée de vie du mélange à 20°C : 1 H.

Dépassé ce délai, le produit prend en masse et devient inutilisable.

Le produit s'applique au pinceau, et au rouleau.

Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensants ou gelés par température inférieure à 5°C, ni par humidité relative supérieure à 70%.

SÉCHAGE

Séchage à 20° C et 60% d'hygrométrie :

Sec au toucher: 6 heures.

Recouvrable après: 24 heures.

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 1 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, dans son emballage d'origine fermé. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

DURCISSEUR RESIPOX : 1Kg
RESIPOX : 4Kg

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 87.

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001