



DESCRIPTION

Sicilia est une peinture décorative qui conjugue l'art sicilien avec l'ambiance contemporaine au Maroc. Sicilia offre une grande facilité d'application et elle s'applique sur le produit de base Colofondo.

DOMAINE D'UTILISATION

Spécialement conçu pour l'embellissement des intérieurs et habille votre intérieur d'une ambiance particulièrement feutrée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Nacré, iridescent.
- Couleurs : Suivant notre nuancier.
- Rendement : 7,5 à 8,6 m² /L.
- Densité : 1,07 +/- 0,05 selon la teinte à 25°C.
- Viscosité : 108 +/- 10 KU à 25°C.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Appliquer une couche de COLOFONDO (teinte choisie en fonction de la référence SICILIA). Laisser sécher pendant 12 heures.

A l'aide d'une brosse spéciale appliquer à coups de brosse alternés un couche de SICILIA.

10 min après, lisser légèrement la surface peinte en utilisant la spatule conçue à cet effet.

Attention, il ne faut pas trop écraser les filaments du produit.

Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensants ou gelés, par température inférieure à 5°C, ni par humidité relative supérieure à 70%.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : Produit prêt à l'emploi.

SÉCHAGE

La préparation du support se fait à l'aide d'une couche de peinture ColoFondo teinté et laisser sécher 12 heures.

Séchage à 20 °C et 60 % d'humidité :

* Hors poussière : 3 à 4 heures.

* Sec : 24 heures.

* Lavable après : 20 jours.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

■ INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM ou COLOFIX	1
COLENDUIT Extra B505 ou SP88	2
COLOFONDO	1
SICILIA	1

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

2 L.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°99.

MINIMUM DE COMMANDE

Veuillez consulter notre service commercial.

Edition : Aout 2025 par Colorado 08/25 (DC 28 G).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 27001