



DESCRIPTION

Peinture de haute décoration lavable et qui présente un aspect décoratif marbré à l'ancienne. Convient à tous les espaces exposés à l'extérieur (façades) à cause de sa résistance aux moisissures et les salles d'eau.

DOMAINE D'UTILISATION

Recommandé pour une application sur murs extérieurs et intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Produit Pâteux.
- Couleurs : Blanc, teintes : voir catalogue.
- Rendement : 3 à 4 m² / kg (2 Couches).
- Densité : 1,54 +/- 0,05 à 25°C.
- Viscosité : 1000 +/- 200 poises à 25°C.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Si le support est humide; éliminer la source d'humidité et appliquer en impression hydrofuge une couche de vernis d'imprégnation. Une fois le support sec, appliquer au couteau à enduire, une fine couche de notre enduit façade P20 pour obtenir une surface régulière. Appliquer une sous-couche de Colovynil.

* Sur un support préalablement préparé, appliquer une couche moyenne et régulière à l'aide d'un rouleau laqueur. Avant que le produit ne sèche, à l'aide d'une spatule triangulaire écraser légèrement dans tous les sens. Travailler par surface de 1 à 2 m² (sans risque de reprises).

* Laisser sécher 7 Heures environ, ensuite par simple grattage au couteau enlever les aspérités.

* Appliquer sans dilution une deuxième couche en travaillant directement avec une lisseuse en plastique ou en inox.

* Attendre 3 à 4 heures et avec la lisseuse en plastique accentuer le contraste des teintes par simple lissage.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : Produit prêt à l'emploi, peut être dilué avec l'eau.

SÉCHAGE

*Sec au toucher : +/- 30 minutes.

*Recouvrable : +/- 6 heures.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

■ INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM ou COLOFIX	1
COLENDUIT EXTRA B505	2
COLOFIX	1
STUCCO KSOUR M.A.T.	2

■ EXTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
ENDUIT FACADE P20 ou P10	2
COLOPRIM ou COLOFIX	1
COLOFIX	1
STUCCO KSOUR M.A.T.	2

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

4,5 kg.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 21.

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001