



## DESCRIPTION

VERNIS STOP INSECTES est à base de colopymères acryliques en phase aqueuse pour intérieur et extérieur. VERNIS STOP INSECTES tue les insectes, mouches, moustiques, cafards, fourmis, acariens par contact. En fonction du type d'insectes, le temps de contact nécessaire à leurs morts varie de 30 minutes à 4 heures. VERNIS STOP INSECTES est homologuée selon la méthode CEB 135. VERNIS STOP INSECTES est efficace jusqu'à deux ans.

## DOMAINE D'UTILISATION

VERNIS STOP INSECTES s'applique sur revêtement en maçonnerie intérieur, extérieur; boiserie et plâtre. VERNIS STOP INSECTES contribue à l'amélioration de l'hygiène et la limitation de la présence des allergènes dans l'habitat. Il sèche rapidement, il est sans odeur et ne farine pas. Il est lavable et possède un grand facilité à l'application.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Satiné.
- Couleur : Transparent.
- Rendement : 8 à 10 m<sup>2</sup>/L selon le support, conforme à la norme ISO 23811(2009).
- Densité : 1,01 +/- 0,05 à 25°C, conforme à la norme NM ISO 2811-1 (2008).
- Extrait sec : 17% +/- 2% en poids, conforme à la norme ISO3233-3 (2015).
- Viscosité : 57 +/- 5 KU à 25°C, conforme à la norme ASTM D561 (1997).

## PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

## CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

S'applique au rouleau ou pinceau ou rouleau laqueur.  
limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensant ou gelés par température inférieure à 5°C, et supérieur à 35°C, ni par humidité relative supérieure à 80 %.

## DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : Prêt à l'emploi.

## SÉCHAGE

Séchage à 20 °C et à 65% d'humidité relative:  
\* Hors poussière : 20 minutes.  
\* Sec au toucher : 1 Heure.  
\* Recouvrable : 4 heures.

## SYSTÈME RECOMMANDÉ

### ■ EXTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
ENDUIT FACADE P20 ou P10	1
COLOPRIM ou COLOFIX	1
PEINTURE DE FINITION	2
VERNIS STOP INSECTES	2

### ■ INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM ou COLOFIX	1
COLENDUIT Extra B505 ou SP88	2
PEINTURE DE FINITION	2
VERNIS STOP INSECTES	2

## STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

## EMBALLAGE

5 L.

## SANTE ET SECURITE

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°223

Edition : Avril 2021 par Colorado 04/21 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001