



VM10

VERNIS SYNTHETIQUE MAT

DESCRIPTION

Vernis à base de résines glycérophthaliques modifiées.

DOMAINE D'UTILISATION

C'est un vernis incolore, conçu pour la protection et l'embellissement du bois intérieur et extérieur avec un bon pouvoir garnissant et une bonne tenue aux intempéries.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Mat.
- Couleurs : Incolore.
- Rendement : 8 m²/L selon la nature du bois.
- Densité : 0,95 +/- 0,05.
- Extrait sec (en poids) : 50 % +/- 2%.
- Viscosité : 110+/-10 second à la CF4 .

PRÉPARATION DE SURFACE

Pour une application facile et un rendement optimal, la surface à peindre doit être propre, saine et sèche.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

S'applique au pinceau ou au pistolet.
 Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensants ou gelés par température inférieure à 5°C , ni par humidité relative supérieure à 70%.

SÉCHAGE

Séchage à 20 °C et 60% d'humidité :
 * Hors poussière : 1h30 min.
 * Sec : 12 heures.
 * Recouvrable : 24 heures.

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à un an dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, il est recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

850 mL.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Produit Inflammable et Nocif pour l'être humain et l'environnement. Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité N° 05.

N.B : L'évolution des besoins de notre clientèle ainsi que les progrès techniques peuvent nous mener à changer les caractéristiques de nos produits sans préavis et sans que notre responsabilité soit engagée.

Edition : Juin 2014 par Colorado (DC 28 D).
 Cette version annule et remplace les précédentes.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001